



nev C2S.6



60V - MOTORE AC

BATTERIE AGM o LITIO

155/65 R13 CON CERCHI IN
ACCIAIO E COPRICERCHIO

LUCI A LED CON FUNZIONE
DRL

FRENI IDRAULICI SULLE 4
RUOTE + FRENO A MANO



nev C2S.6

posti:	2
batterie:	AGM o LITIO
motore:	AC - 60v
controllo:	AC - 450A
trasmissione:	trazione posteriore ratio 12,49:1
sterzo:	a cremagliera di tipo automobilistico
prestazioni:	
velocità massima	45 km/h
autonomia*	80km (AGM) - 110km (Litio)
pendenza superabile (max)	20% (ovvero 11°)
dimensioni:	
veicolo	2200mm x 1400mm x 1670mm
altezza da terra (a vuoto):	200mm
raggio di sterzata:	4,5 mt
telaio:	in acciaio galvanizzato con verniciatura a polvere
carrozzeria:	PP impregnato e verniciato
sospensioni:	
anteriori	sospensioni indipendenti
posteriori	balestre con ammortizzatori idraulici
freni:	ad azionamento idraulico sulle 4 ruote con circuito sdoppiato
anteriori	disco
posteriori	disco
pneumatici:	155 /65 - 13
pressione di gonfiaggio:	2,5 bar (25kPa)
carica batterie:	in dotazione al veicolo, 220/230V
dotazioni di serie:	roll-bar con cinture di sicurezza 3 punti, parabrezza in vetro stratificato, luci e indicatori di direzione anteriori e posteriori, specchietto centrale e laterali, vano portaoggetti, radio, slot ricarica USB, aria condizionata

*** autonomia media misurata su strada pianeggiante ad una velocità costante di 20km/h**

tutti i dati riportati sono indicativi e non vincolanti
la ITALCAR INDUSTRIAL S.r.l. si riserva il diritto di apportarvi qualsiasi variazione senza alcun preavviso



ITALCAR è un marchio italiano

seguici su - follow us on



clicca mi piace - like us on

