

TRANSPALLET CON BATTERIA AL LITIO

Portata 1.500 - 2.000 kg

Li-Ion
TECHNOLOGY



Nuovo transpallet elettrico, con
batteria agli ioni di litio

Ricarica più veloce
Maggiore autonomia
Minor peso

Transpallet Elettrico
Portata 1,5 - 2,0 ton

Transpallet elettrico 1,5 & 2,0 ton

TSE15/20N

Punti di forza

Inversione di sicurezza

(In caso di contatto
accidentale)



Timone comando ergonomico

- Clacson
- Sollevamento
- Discesa

Modalità tartaruga
Accensione a PIN
code (badge per 2t)



Display multifunzione

- Livello carica batteria
- Contaore
- Parametri macchina (es.
temperatura batteria)



Estrazione facile pacco batteria



Sicurezza

- Frenata automatica a timone
orizzontale o verticale.



Spostamento a timone verticale

- Premendo un tasto è possibile spostare il
transpallet anche a timone verticale, utile
per manovre in spazi ristretti.



Sistema di multi ricarica

- È possibile caricare la batteria monta-
ta sul carrello oppure rimossa (doppia
batteria)



Batterie Li-ion estraibili

- 24V/20Ah (1,5 ton, 30 Ah optional)
- 48V/20Ah (2,0 ton)



Vantaggi delle batterie al litio

1 TCO



- Autonomia 3 ore circa
- Ricarica completa in 2 - 2,5 ore circa
- Ricarica parziale consentita
- Continue ricariche non riducono la capacità e la durata della batteria

2 Produttività



- Più potenza rispetto alle batterie al piombo
- Ottima accelerazione

3 Facilità d'uso



- Smart Li-ion Battery:
Facilità di sostituzione
- 24V 20Ah: 4,75kg, 48V 20Ah 6,60kg

4 Qualità



- I parametri della batteria sono monitorati in tempo reale per prevenire surriscaldamento, sovracorrente, livello di carica ottimale.

5 Rispetto dell'ambiente



- Nessuna emissione di gas solforico durante l'uso o la ricarica
- Non contiene materiali pericolosi come metalli pesanti



Ruote stabilizzatrici laterali
"Stability Caster™"



		TSE15N		TSE20N	
BATTERIA LI-ION		24 V 20 Ah		48 V 20 Ah	
Portata	kg	1.500	1.500	2.000	2.000
Altezza ingombro max	mm	1.160	1.160	1.160	1.160
Lunghezza totale	mm	1.530	1.530	1.536	1.536
Larghezza forche	mm	540	685	540	685
Lunghezza forche	mm	1.150	1.150	1.150	1.150
Raggio di sterzo	mm	1.330	1.330	1.336	1.336
Peso totale	kg	123	126	149	153
Sollevamento	mm	80	80	80	80
Massima altezza forche	mm	115	115	115	115
Velocità trazione (Scarico / Carico)	km/h	4,8 / 4,6		5,2 / 4,8	
Massima pendenza (Scarico / Carico)	%	16% / 4%		16% / 7%	

Nota: le caratteristiche riportate possono variare senza preavviso. Consultare un concessionario

RIVENDITORE AUTORIZZATO

Service mediterranea carrelli srl

Via G. Impastato, 1

95045 Misterbianco -CT

Tel. 095-411153

Mail: commerciale@semcar.it

Web: www.semcar.it



logicamente affidabili

SEM CAR