



## ATTIVA 2.6 UTV 4WD



72 VOLT 4WD

BATTERIE LITIO 175AH

AVVIAMENTO KEYLESS

LUCI A LED ANTERIORI E  
POSTERIORI

FRENI IDRAULICI SULLE 4 RUOTE  
+ FRENO A MANO ELETTRICO



**SEM CAR**

Service mediterranea carrelli srl Via G. Impastato, 1 - 95045 Misterbianco -CT Tel. 095.411153 Mail: [info@semcar.it](mailto:info@semcar.it)



# ATTIVA 2.6 UTV 4WD



ITALCAR è un marchio italiano

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>posti:</b>                      | 2                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>batterie:</b>                   | litio 175Ah                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>motore:</b>                     | AC 72V – 15kW PMSM                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>controllo:</b>                  | 72V/550A                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>trasmissione:</b>               | 4WD – ratio 12.83:1                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>sterzo:</b>                     | volante con altezza, servosterzo                                                                                                                                                                                                       |
| <b>prestazioni:</b>                |                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>velocità massima</b>            | 50 km/h                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>autonomia</b>                   | 70 km                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>pendenza superabile (max)</b>   | 35% (ovvero 19°)                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>dimensioni:</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>veicolo</b>                     | 3000mm x 1650mm x 2000mm                                                                                                                                                                                                               |
| <b>cassone</b>                     | 950mm x 1350mm x 400mm                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>altezza da terra (a vuoto):</b> | 255 mm                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>raggio di sterzata:</b>         | 4.8 mt                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>interasse</b>                   | 1910 mm                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>telaio:</b>                     | in acciaio saldato ad alto limite di snervamento                                                                                                                                                                                       |
| <b>carrozzeria:</b>                | PP iniezione                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>sospensioni:</b>                |                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>anteriori</b>                   | sospensione indipendenti con ammortizzatori idraulici                                                                                                                                                                                  |
| <b>posteriori</b>                  | sospensione indipendenti con ammortizzatori idraulici                                                                                                                                                                                  |
| <b>freni:</b>                      | idraulici sulle 4 ruote + EPB (parcheggio) + servofreno elettrico                                                                                                                                                                      |
| <b>anteriori</b>                   | disco                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>posteriori</b>                  | disco                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>pneumatici:</b>                 | fuoristrada ant. 26x9R14 – post. 26x11R14                                                                                                                                                                                              |
| <b>carica batterie:</b>            | 72V/30A (tempo di ricarica <6 ore)                                                                                                                                                                                                     |
| <b>dotazioni di serie:</b>         | include:<br>porte laterali, avvisatore acustico di retromarcia, cruscotto touch display, luci anteriori e posteriori a LED, clacson, indicatori di direzione, specchietti retrovisori laterali, parabrezza in vetro, aria condizionata |
| <b>optional:</b>                   | verricello anteriore, gancio traino                                                                                                                                                                                                    |

tutti i dati riportati sono indicativi e non vincolanti  
la ITALCAR INDUSTRIAL S.r.l. si riserva il diritto di apportarvi qualsiasi variazione senza alcun preavviso

seguici su - follow us on



clicca mi piace - like us on

